

Boîtiers multigroupe

FICHE PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MS01/N1-D	MS04/N1-D	MS06/N1-D	MS10/N1-D
Capacité frigorifique total	32 kW	49 kW	63 kW	85 kW
Capacité frigorifique par sortie	32 kW	16 kW	16 kW	16 kW
Max. unités intérieures	8	20	30	47
Máx. unités intérieures par sortie	8	5	5	5
Diam. tubes liquide	Ø3/8" / Ø1/2"	Ø3/8" / Ø1/2" / Ø5/8" / Ø3/4"	Ø3/8" / Ø1/2" / Ø5/8" / Ø3/4"	Ø3/8" / Ø5/8" / Ø3/4" / Ø7/8"
Diam. tubes gaz haute pression	Ø5/8" / Ø3/4" / Ø7/8"	Ø3/4" / Ø7/8" / Ø1 1/4"	Ø3/4" / Ø7/8" / Ø1 1/4"	Ø3/4" / Ø1 1/4" / Ø1 3/8"
Diam. tubes gaz basse pression	Ø1/2" / Ø5/8" / Ø3/4"	Ø5/8" / Ø3/4" / Ø7/8" / Ø1 1/4"	Ø5/8" / Ø3/4" / Ø7/8" / Ø1 1/4"	Ø5/8" / Ø7/8" / Ø1 1/4"
Diam. tubes liquide par sortie	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø3/8"
Diam. tubes gaz par sortie	Ø1/2" / Ø5/8"	Ø1/2" / Ø5/8"	Ø1/2" / Ø5/8"	Ø1/2" / Ø5/8"
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz			
Câble d'alimentation	(2+T)x2,50 mm ²			
Bus interconnexion blindé	3x1,50 mm ²			
Intensité máx.	15 A	15 A	15 A	15 A

DIMENSIONS ET POIDS

Modèle	MS01/N1-D	MS04/N1-D	MS06/N1-D	MS10/N1-D
Poids	10,50 kg	33 kg	36 kg	51 kg

NOTES:
 (1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
 (2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.